



R-130A FLÜSSIGES POLIERMITTEL

Eine feine flüssige Polierpaste für Gelcoat und harte Zwei-Komponenten-Lackoberflächen. R-130 A entfernt feine Staubpartikel nach dem Lackieren und kleine feine Kratzer nach Kotflügel Schäden usw. R-130 A hat eine Bewertung von 8000 Grit.



Gebrauchsanweisung:

Gebrauchsanweisung: Vor dem Gebrauch gut schütteln. Füllen Sie eine Spritze mit Wasser und machen Sie die Oberfläche leicht feucht. R-130 A wird mit einem feuchten Schwamm auf die feuchte Oberfläche aufgebracht. Die Oberfläche ist immer durch nachsprühen leicht feucht zu halten. Polieren Sie nur mit der MASCHINE und nur mit einem Lammfell Puffer oder einer Polierscheibe. Polieren Sie weiter, bis ein tiefer Glanz entstanden ist. Reinigen Sie die Oberfläche mit R-140, dann ist die Oberfläche bereit für die letzte Versiegelung mit R-130 B.

NB: Wenn die ursprüngliche Oberfläche kreidig und stumpf ist, beginnen Sie mit der Behandlung mit R-120.

½ Liter | 329,00 DKK
½ Liter | 44,30 EURO